

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93454-92199

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

| Designação  | Cor    | Número |
|---|--------|--------|
| PD2N-S  | Branco | 93240  |
| Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H | Branco | 93454  |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)   | Branco | 92199  |

## Dados técnicos

|   |  |
|---|--|
| Tensão:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensões:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>   |
| Alimentação:  | aprox. 0.2 W   |
| Área de deteção:  | horizontal 360°<br>(Montagem no<br>teto)<br>máx. Ø 10 m<br>transversal<br>máx. Ø 6 m em<br>direção a<br>máx. Ø 4 m<br>atividade<br>sentada |
| Alcance:  |  |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação<br>tangencial): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montagem   |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:            | 2 m / 5 m / 2.5<br>m   |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:             | <b>IP54 (93454)</b>  |
| Resistência ao choque:                                  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Temperatura ambiente:                                   | -25 °C até +50<br>°C   |
| Involucro:  | <b>Policarbonato<br/>resistente aos<br/>raios UV +<br/>cesta de aço<br/>revestida<br/>(92199)</b>  |
| Cor do material:  | <b>Branco,<br/>semelhante<br/>RAL9010<br/>(93454)</b>  |
| Intervalo de impulso:                                   | 2 ou 9 s   |

## Informações sobre o produto

Set : PD2N-S + Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H Branco, semelhante RAL9010 + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Dispositivo auxiliar com área de deteção circular

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo principal.



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### PD2N-S

Número: 93240


Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 82 x 86 mm  
Alimentação: aprox. 0.2 W



### Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H

Número: 93454

Dimensões: Ø 110 x 65 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54  
Cor do material: Branco, semelhante RAL9010



### Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida