

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93783-92199

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD2N-S	Branco	93240
Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H	Preto	93783
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IP54 (93783)</b>
Resistência ao choque:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Cor do material:	<b>Preto, semelhante RAL9005 (93783)</b>
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

## Informações sobre o produto

Set : PD2N-S + Conjunto de montagem de superfície  
SM IP54 PD2N H Preto, semelhante RAL9005 +  
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)  
Branco

Dispositivo auxiliar com área de deteção circular

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é  
detetado movimento independente do nível de iluminação  
ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às  
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo  
principal.



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### PD2N-S

Número: 93240


Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 82 x 86 mm  
Alimentação: aprox. 0.2 W



### Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H

Número: 93783

Dimensões: Ø 110 x 65 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54  
Cor do material: Preto, semelhante RAL9005



### Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida