

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-SM

93091 EAN: 4007529930913

Detetor de movimento para teto

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------|-------|--------|
| PD3-1C-SM | Preto | 93091 |

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|--------|--------|
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 106 x 53 mm |
| Alimentação: | < 0.3 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a |
| Alcance: | máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP44 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Preto mate, semelhante RAL9005 |

Canal 1 (controlo de iluminação)

| | |
|--------------------------------|--|
| Potência: | 2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, temporização mínima > 5 min máx. Corrente I _p (20 ms) = 80 A |
| Tipo de contato: | Micro contato, Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 30 s - 30 min |
| Valor limite de acendimento: | 10 - 2000 Lux |

Informações sobre o produto

| |
|---|
| Detetor de movimento para teto |
| Um canal para comandar a iluminação |
| Comutação com deteção de passagem por zero |
| Relé de elevada performance para a comutação de todo o tipo de iluminação |
| Sistema ótico de última geração que deteta o mais pequeno movimento |
| Função impulso |



Acessórios



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida