

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-SM Set 92194-93179

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 106 x 53 mm + 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93179)
- Alimentação: < 0.3 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD3-1C-SM	Branco	92194
Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM	Branco	93179

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 106 x 53 mm + 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93179)
Alimentação:	< 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potência:	2000 W, cos ϕ = 1 1000 VA, cos ϕ = 0.5 400 W LED, temporização mínima > 5 min máx. Corrente I _p (20 ms) = 80 A
Tipo de contato:	Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	30 s - 30 min
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : PD3-1C-SM + Conjunto de montagem do
pêndulo PD2/3/4 SM Branco, semelhante RAL9010



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD3-1C-SM

Número: 92194

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 106 x 53 mm

Alimentação: < 0.3 W



Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM

Número: 93179

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco, semelhante RAL9010