

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-SM Set

### 92194-93179-92199

Detetor de movimento PIR de 230 V com deteção de 360° e alcance de até 10 m de diâmetro (78 m<sup>2</sup>)

#### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD3-1C-SM	Branco	92194
Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM	Branco	93179
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	< 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, temporização mínima > 5 min máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Tipo de contato:	Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	30 s - 30 min
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : PD3-1C-SM + Conjunto de montagem do  
pêndulo PD2/3/4 SM Branco, semelhante RAL9010 +  
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)  
Branco



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD3-1C-SM**  
Número: 92194


Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 106 x 53 mm  
Alimentação: < 0.3 W



**Conjunto de montagem do pêndulo  
PD2/3/4 SM**

Número: 93179

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø  
113 x 34 mm  
Invólucro: Policarbonato resistente aos  
raios UV  
Cor do material: Branco, semelhante  
RAL9010



**Grelha de proteção metálica BSK (Ø  
200 x 90 mm)**

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Invólucro: cesta de aço revestida