

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-SM Set

92194-93193-92199

Detetor de movimento PIR de 230 V com deteção de 360° e alcance de até 10 m de diâmetro (78 m²)

Dados da encomenda



Designação	Cor	Número
PD3-1C-SM	Branco	92194
Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM	preto azeviche	93193
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Alimentação:	< 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potência:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, temporização mínima > 5 min máx. Corrente I_p (20 ms) = 80 A
Tipo de contato:	Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	30 s - 30 min
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : PD3-1C-SM + Conjunto de montagem do
pêndulo PD2/3/4 SM preto azeviche, semelhante
RAL9005 + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200
x 90 mm) Branco



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD3-1C-SM

Número: 92194

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 106 x 53 mm

Alimentação: < 0.3 W



Conjunto de montagem do pêndulo


PD2/3/4 SM

Número: 93193

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: preto azeviche, semelhante RAL9005



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida