

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-SM Set 92580-92199-92161

Detetor de presença PIR de 230 V com deteção de 360° e alcance de até Ø24m (450 m²), controlável à distância

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|--------|--------|
| PD4-M-1C-SM | Branco | 92580 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |
| Soquete SM IP54 por PD2- / PD4-SM | Branco | 92161 |

Domínios de aplicação

- Escritórios em Open space
- salas de conferências
- salas de aula/salas de reunião/seminários
- corredores/halls

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Alimentação: | aprox. 0.4 W horizontal 360° (Montagem no teto) |
| Área de detecção: | máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a |
| Alcance: | máx. Ø 6.4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 450 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK09 (92199) |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199) |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |

Canal 1 (controle da iluminação livre de potencial)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Potência: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I _p (200 μ s) = 800 A |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, livre de potencial Contato NA com contato pré- estabelecido de tungstênio |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Valor limite de acendimento: | 10 - 2000 Lux |
| Medição mista da luz: | Medição mista da luz |

Informações sobre o produto

Set : PD4-M-1C-SM + Grelha de proteção metálica
BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + Soquete SM IP54 por
PD2- / PD4-SM Branco, semelhante RAL9010

Detetor de presença principal para grandes áreas

Um contacto livre de potencial (seco)

Versão de dispositivo principal

A área de detecção pode ser expandida recorrendo a
dispositivos auxiliares

Possibilidade de comando manual através de botão de
pressão

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de
controle remoto opcional.

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux



Artigos de conjunto


Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4-M-1C-SM

Número: 92580

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 98 x 63 mm
Alimentação: aprox. 0.4 W



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Soquete SM IP54 por PD2- / PD4-SM

Número: 92161

Dimensões: Ø 100 x 15 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV