

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-FM

92255 EAN: 4007529922550

Detetor de presença PIR de 2 canais, 230 V, com deteção de 360° e alcance de até Ø24m (450 m²), controlável à distância

Domínios de aplicação

- Escritórios em Open space
- salas de conferências
- salas de aula/salas de reunião/seminários
- Halls de entrada
- corredores/halls
- pavilhões desportivos / salas de arrumação

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-M-2C-FM	Branco	92255

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Moldura de desenho quadrado PD4-FC	Branco puro	92992
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Máscaras PD4	transparente	92313

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 104 x 70 mm
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a
Alcance:	máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m ² / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	Altura de montagem 2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Tipo de contato:	máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I _p (200 µs) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

Canal 2 (controlo AVAC livre de potencial)

Potência:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Tipo di contato:	1x livre de potencial Contato NA

Informações sobre o produto

Detetor de presença principal para grandes áreas
Um canal para comandar a iluminação
Um contacto livre de potencial (seco) para AVAC
Versão de dispositivo principal
A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos auxiliares
Possibilidade de comando manual através de botão de pressão
Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.
Impulso de alarme: o detetor ativa apenas quando deteta três movimentos num intervalo de 9 segundos
Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux (AVAC 15 min.)
Comutação com deteção de passagem por zero

Exemplos de aplicação:



Escritórios em Open space, salas de conferências, salas de aula/salas de reunião/seminários, Halls de entrada, corredores/halls, pavilhões desportivos / salas de arrumação

Temporização de funcionamento:

5 min - 120 min, Impulso de alarme, Impulso

Medição mista da luz:

Medição mista da luz



Accesórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de
Isolamento: IP20 / Classe II



BLE-IV-Adaptador
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM ,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-2C
Número: 92475

Bateria: 3.0 V lítio CR2032
(incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm
Cor do material: -




IR-PD-Mini
Número: 92159

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 57 x 35 x 7 mm
Cor do material: -



**Moldura de desenho quadrado
PD4-FC**
Número: 92992

Dimensões: 101 x 101 x 11.8 mm
Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV
Cor do material: Branco puro mate,
semelhante RAL9010



**Grelha de proteção metálica
BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Máscaras PD4
Número: 92313

Involucro: Policarbonato resistente aos
raios UV
Cor do material: transparente