

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-SM Set 92140-92199

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: aprox. 0.5 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-M-2C-SM	Branco	92140
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

### Domínios de aplicação

- Escritórios em Open space
- salas de conferências
- salas de aula/salas de reunião/seminários
- parques de estacionamento subterrâneos
- Halls de entrada
- corredores/halls
- pavilhões desportivos / salas de arrumação

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	aprox. 0.5 W horizontal 360°
Área de deteção:	(Montagem no teto)  máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Alcance:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem 2 m / 10 m / 2.5 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	IP54 / Classe II
Altura de montagem min./máx./recomendada:	<b>IK09 (92199)</b>
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	-25 °C até +50 °C
Resistência ao choque:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Temperatura ambiente:	Branco mate, semelhante RAL9010
Involucro:	<b>Canal 1 ( controlo de iluminação )</b>
Cor do material:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5
Potênci a:	800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A máx. Corrente Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux
<b>Canal 2 ( controlo AVAC livre de potencial )</b>	3 A (230 V), cos φ = 1
Potênci a:	

## Informações sobre o produto

Set : PD4-M-2C-SM + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Detetor de presença principal para grandes áreas

Um canal para comandar a iluminação

Um contacto livre de potencial (seco) para AVAC

Versão de dispositivo principal

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos auxiliares

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.

Impulso de alarme: o detetor ativa apenas quando deteta três movimentos num intervalo de 9 segundos

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux (AVAC 15 min.)

Comutação com deteção de passagem por zero

Tipo di contatto:



1x livre de  
potencial  
Contato NA

Temporização de  
funcionamento:

5 min - 120 min,  
Impulso de  
alarme, Impulso

Medição mista da luz:

Medição mista  
da luz



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD4-M-2C-SM**

Número: 92140

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 101 x 76 mm  
Alimentação: aprox. 0.5 W

### **Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida