

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92467

Detetor de presença DALI-2 HCL PIR com controlador de aplicação DALI integrado, deteção de 360° e alcance até Ø24m (450 m²), multimaster, com relé de comutação

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	Branco	93484
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensões:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Alimentação:	aprox. 2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK09 (92467)
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92467)
Cor do material:	Branco, semelhante RAL9010

Controle DALI

Saída DALI:	100 mA (garantido), 120 mA (máx.)
Dispositivos operativos suportados:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL somente possível com DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositivos de controlo suportados:	B.E.G. BMS (deteção de movimento)
Temporização de funcionamento:	1 min - 150 min
Luz de orientação:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞
Nível de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Contato NA livre de potencial



Informações sobre o produto

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Grelha de proteção
metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) Branco

Potência: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
800 W LED
máx. Corrente I_p (20 ms) = 165 A, I_p (200 μ s) = 800 A

Tipo di contato: 1x Micro contato, Contato NA

Temporização de funcionamento: 5 s - 120 min (AVAC)



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2
Número: 93484

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensões: \varnothing 117 x 100 mm
Alimentação: aprox. 2 W



Grelha de proteção metálica BSK (\varnothing 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: \varnothing 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Invólucro: cesta de aço revestida