

B.E.G.

LUXOMAT®



PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92386

- Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensões: \varnothing 124 x 85 mm
- Alimentação: aprox. 2 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|-----------------------------------|--------|--------|
| PD4-M-HCL2-SM DALI-2 | Branco | 93485 |
| Base de montagem IP54 PD4-TRIO-SM | Branco | 92386 |

Dados técnicos

| | |
|---|--|
| Tensão: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensões: | Ø 124 x 85 mm |
| Alimentação: | aprox. 2 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) |
| Alcance: | máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 450 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK04 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco, semelhante RAL9010 |

Controle DALI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Saída DALI: | 100 mA (garantido), 120 mA (máx.) DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL) |
| Dispositivos operativos suportados: | somente possível com DT8-Tc, 2700 - 6500 K) |
| Dispositivos de controlo suportados: | B.E.G. BMS (deteção de movimento) |
| Temporização de funcionamento: | 1 min - 150 min |
| Luz de orientação: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞ |
| Nível de luminosidad deseado: | 10 - 2500 Lux |

Contato NA livre de potencial



Informações sobre o produto

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Base de montagem
IP54 PD4-TRIO-SM Branco

Potência: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
800 W LED máx. Corrente
 $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$, $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$

Tipo di contato: 1x Micro contato, Contato NA

Temporização de funcionamento: 5 s - 120 min (AVAC)



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Número: 93485

Tensão: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensões: \varnothing 124 x 85 mm
Alimentação: aprox. 2 W



Base de montagem IP54 PD4-TRIO-SM
Número: 92386

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco