

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-TRIO°C-3P-SM

92747 EAN: 4007529927470

Detetor de presença PIR de 230 V com cobertura de 360° e campo de deteção de até 40 x 5 m (250 m²), para corredores, controlável à distância e compatível com redes alimentadas por energia de emergência

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-M-TRIO°C-3P-SM	Branco	92747

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Base de montagem IP54 PD4-TRIO-SM	Branco	92386
Montagem em parede PD4-SM	Branco	92441
Máscaras PD4	transparente	92313
Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM	Branco	93179

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 125 x 85 mm
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de detecção:	horizontal 360° (Montagem no teto)
Alcance:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	250 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010

Canal 1 (controle da iluminação livre de potencial)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Tipo de contato:	2x Micro contato, livre de potencial Contato NF com contato pré-estabelecido de tungstênio
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Detetor de presença com 1 canal, com duas saídas simultâneas de relé, que possibilita a ligação a dois circuitos de iluminação

Os contactos NF fecham-se em caso de falha na tensão de alimentação do detetor, e assim a iluminação permanece acesa enquanto essas duas fases se mantiverem alimentadas.

O dispositivo requer alimentação para operação, que pode ser diferente das alimentações das cargas a controlar

Projetado para corredores

Versão de dispositivo principal

A área de detecção pode ser expandida recorrendo a dispositivos auxiliares

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante a instalação

Exemplos de Aplicação:

redes de energia com alimentação de emergência, tais como hospitais, data centres, etc.



Accessories



BLE-IV-Adaptador

Number: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Material color: Black
Frequency: 2.4 GHz ISM Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Number: 92520

Battery: 3.0 V Lithium CR2032 (included)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Material color: -



IR-PD-1C-E

Number: 92077


Battery: 3.0 V Lithium CR2032 (included)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Material color: -



IR-PD-Mini

Number: 92159

Battery: 3.0 V Lithium CR2032 (included)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Material color: -



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Number: 92199


Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Impact resistance: IK09
Housing: steel mesh coated



Base de montagem IP54 PD4-TRIO-SM

Number: 92386

Housing: UV resistant polycarbonate
Material color: White



Montagem em parede PD4-SM

Number: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm
Housing: UV resistant polycarbonate
Material color: White



Máscaras PD4

Number: 92313

Housing: UV resistant polycarbonate
Material color: Transparent



Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM

Number: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Housing: UV resistant polycarbonate
Material color: White, similar to RAL9010