

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-SM Set 92759-92467-92441

Detetor de presença PIR DAA4G Slave com
detecção de 360° e alcance de até Ø24m (450 m²)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-S-DAA4G-SM	Branco	92759
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467
Montagem em parede PD4-SM	Branco	92441

Dados técnicos

Tensão:	22 V CC do DALI Bus
Dimensões:	Ø 164 x 143 mm (92467) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a
Alcance:	máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK09 (92467)
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92467)
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Máximo de 4 auxiliares combinados com o PD4-M-DAA4G	

Informações sobre o produto

Set : PD4-S-DAA4G-SM + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) Branco + Montagem em parede PD4-SM Branco

Dispositivo auxiliar para utilização em conjunção com o sistema compacto DALI: PD4-M-DAA4G

Para expansão da área de deteção do dispositivo principal PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL


Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Modo de teste automático através do dispositivo principal

Plug & Play - não necessita parametrização

Fácil de instalar

Disponível em versão de teto falso ou montagem de superfície



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4-S-DAA4G-SM

Número: 92759


Tensão: 22 V CC do DALI Bus
Dimensões: Ø 103 x 76 mm
Área de deteção: horizontal 360°
(Montagem no teto)



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Montagem em parede PD4-SM

Número: 92441

Dimensões: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV
Cor do material: Branco