

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-GH-SM Set 92265-92376-92199

Detetor de presença PIR escravo com cobertura de 360° e campo de deteção de até 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) a uma altura de montagem de 16 m, para armazéns de estantes altas

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-S-GH-SM	Branco	92265
Tomada SM IP65 PD4-SM IP54	Branco	92376
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	aprox. 0.2 W horizontal 360°
Área de detecção:	oval (Montagem no teto)
Alcance:	30 m x 19 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	440 m <sup>2</sup> / 14 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	5 m / 16 m / 14 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

## Informações sobre o produto

Set : PD4-S-GH-SM + Tomada SM IP65 PD4-SM IP54  
Branco + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x  
90 mm) Branco

Dispositivo auxiliar específico para montagem a grandes  
alturas

Para ampliar o alcance de detecção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é  
detetado movimento independente do nível de iluminação  
ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às  
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo  
principal.

Para informações adicionais

**<https://www.beg-luxomat.com/br/grandes-alturas-de-montagem/>**

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante  
a instalação

**Quando usado em armazéns de grande altura, deve ser  
assegurado que os detetores a controlar a iluminação  
desse corredor de prateleiras, apenas detetem  
movimentos nesses corredores, utilizando para isso  
máscaras de limitação de alcance de cobertura ou  
outras técnicas adequadas de instalação.**



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD4-S-GH-SM**

Número: 92265


Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 101 x 76 mm  
Alimentação: aprox. 0.2 W



### **Tomada SM IP65 PD4-SM IP54**

Número: 92376

Dimensões: Ø 115 x 70 mm  
Grau de proteção / Classe de  
Isolamento: IP65  
Resistência ao choque: IK07



### **Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida