

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-S<sup>o</sup>C-SM Set 92442-92199

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

| Designação                                      | Cor    | Número |
|---|--------|--------|
| PD4-S <sup>o</sup> C-SM                         | Branco | 92442  |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199  |

## Dados técnicos

|   |   |
|---|---|
| Tensão:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensões:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Alimentação:  | aprox. 0.2 W<br>horizontal 360°<br>(Montagem no teto)   |
| Área de deteção:  | máx. Ø 40 m<br>transversal<br>máx. Ø 20 m em<br>direção a   |
| Alcance:  | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montagem   |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação<br>tangencial): | 2.4 m / 2.6 m /<br>2.5 m  |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:            | / Classe II   |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:             | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Resistência ao choque:                                  | -25 °C até +50<br>°C  |
| Temperatura ambiente:                                   | <b>Policarbonato<br/>resistente aos<br/>raios UV +<br/>cesta de aço<br/>revestida<br/>(92199)</b> |
| Involucro:  | Branco mate,<br>semelhante<br>RAL9010   |
| Cor do material:  | 2 ou 9 s  |
| Intervalo de impulso:                                   |   |

## Informações sobre o produto

Set : PD4-S<sup>o</sup>C-SM + Grelha de proteção metálica BSK  
(Ø 200 x 90 mm) Branco

Dispositivo auxiliar desenhado para corredores

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é  
detetado movimento independente do nível de iluminação  
ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às  
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo  
principal.

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante  
a instalação



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




### **PD4-S9C-SM**

Número: 92442

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 101 x 76 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



### **Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida