

B.E.G.

LUXOMAT®



PD4-S°C-SM Set 92442-92376

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 101 x 76 mm
- Alimentação: aprox. 0.2 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|----------------------------|--------|--------|
| PD4-S°C-SM | Branco | 92442 |
| Tomada SM IP65 PD4-SM IP54 | Branco | 92376 |

Dados técnicos

| | |
|--|---|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 101 x 76 mm |
| Alimentação: | aprox. 0.2 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) |
| Alcance: | máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 250 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK04 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Intervalo de impulso: | 2 ou 9 s |

Informações sobre o produto

Set : PD4-S^oC-SM + Tomada SM IP65 PD4-SM IP54
Branco

Dispositivo auxiliar desenhado para corredores

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é
detetado movimento independente do nível de iluminação
ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo
principal.

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante
a instalação

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4-S^{OC}-SM

Número: 92442

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 101 x 76 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



Tomada SM IP65 PD4-SM IP54

Número: 92376

Dimensões: Ø 115 x 70 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65

Resistência ao choque: IK07