

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-S<sup>o</sup>C-SM Set 92442-92441

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e campo de deteção de até 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), para corredores

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-S <sup>o</sup> C-SM	Branco	92442
Montagem em parede PD4-SM	Branco	92441

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 101 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto)
Alcance:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	/ Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

## Informações sobre o produto

Set : PD4-S<sup>o</sup>C-SM + Montagem em parede PD4-SM  
Branco

Dispositivo auxiliar desenhado para corredores

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é  
detetado movimento independente do nível de iluminação  
ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às  
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo  
principal.

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante  
a instalação



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




### **PD4-S²C-SM**

Número: 92442

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 101 x 76 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



### **Montagem em parede PD4-SM**

Número: 92441

Dimensões: 130 x 100 x 53 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco