

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C^oC-SM Set 92270-92441

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 109 x 65 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Alimentação: aprox. 0.4 W

Domínios de aplicação

- corredores/halls

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-1C ^o C-SM	Branco	92270
Montagem em parede PD4-SM	Branco	92441

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 109 x 65 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Alimentação:	aprox. 0.4 W horizontal 360° (Montagem no teto)
Área de detecção:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a
Alcance:	250 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP44 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK04
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED máx. Corrente I_p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I_p (200 μ s) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Tipo de contato:	15 s - 30 min, Impulso
Temporização de funcionamento:	10 - 2000 Lux
Valor limite de acendimento:	

Informações sobre o produto

Set : PD4N-1C°C-SM + Montagem em parede PD4-SM
Branco

Detetor de movimento de teto especial para corredores,
compatível com comando à distância IV

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com detecção de passagem por zero

Sistema ótico de última geração que deteta o mais pequeno
movimento

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de
controle remoto opcional.

Deteção ininterrupta de circuitos paralelos de vários detetores

Possibilidade de comando manual através de botão de
pressão


Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante
a instalação



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4N-1CºC-SM

Número: 92270

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 109 x 65 mm

Alimentação: aprox. 0.4 W

Montagem em parede PD4-SM

Número: 92441

Dimensões: 130 x 100 x 53 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco