



## PD4N-LTMS-RR-FC Set 92709-92199

Multissensor PIR LTMS com deteção de 360° e alcance de até 24 m de diâmetro (450 m<sup>2</sup>), controlável à distância, relé Reed e sensor de luminosidade, temperatura e movimento

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-LTMS-RR-FC	Branco	92709
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	16 - 48 V DC
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	< 1 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	<b>IK09 (92199)</b>
Saída de medição de luz:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Temperatura ambiente:	0 °C até +50 °C
Involucro:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Cor do material:	Branco mate
<b>Canal 1</b>	
Potência:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Temporização de funcionamento:	1 s - 60 min, Impulso
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

## Informações sobre o produto

Set : PD4N-LTMS-RR-FC + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Multisensor para aquisição de dados relativos ao estado de ocupação (presença), temperatura e luminosidade.

Para integração em sistema de bus proprietário

Saídas dos valores atuais de iluminação e temperatura como valores de tensão analógicos

Saída para indicar deteção de movimento através de contacto de comutação

Ajuste fino dos valores de saída para a medição de luz e temperatura através de potenciômetro no dispositivo

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.




## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD4N-LTMS-RR-FC**  
Número: 92709

Tensão: 16 - 48 V DC  
Dimensões: Ø 98 x 103 mm  
Alimentação: < 1 W



**Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Invólucro: cesta de aço revestida