

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

# 93241-92199-93787-93 073

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance até Ø24m (450 m²)

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-S	Branco	93241
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H	branco de sinalização	93787
Lentes de corredor PD4N tipo A	Branco	93073

## Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)</b>
Alimentação:	aprox. 0.2 W <b>horizontal 360° (Montagem no teto) (93073) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a (93073)</b>
Área de deteção:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem (93073)</b>
Alcance:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	<b>IP54 (93787)</b>
Altura de montagem min./máx./recomendada:	<b>IK09 (92199)</b>
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	-25 °C até +50 °C
Resistência ao choque:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199) Branco, semelhante RAL9010 (93073)</b>
Temperatura ambiente:	<b>2 ou 9 s</b>
Involucro:	
Cor do material:	
Intervalo de impulso:	

## Informações sobre o produto

Set : PD4N-S + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H branco de sinalização, semelhante RAL9016 + Lentes de corredor PD4N tipo A Branco, semelhante RAL9010

Dispositivo auxiliar com grande área de deteção

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo principal.



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




### PD4N-S

Número: 93241

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 106 x 92 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



### Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida



### Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H

Número: 93787

Dimensões: Ø 110 x 45 mm

Grau de proteção / Classe de

Isolamento: IP54

Cor do material: branco de  
sinalização, semelhante RAL9016



### Lentes de corredor PD4N tipo A

Número: 93073

Área de deteção: horizontal 360°  
(Montagem no teto)

Alcance: máx. Ø 40 m transversal  
máx. Ø 20 m em direção a

Superfície monitorizada (aproximação  
tangencial): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de  
montagem