

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set

93241-92199-93788-93 073

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance até Ø24m (450 m²)

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|--------|--------|
| PD4N-S | Branco | 93241 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |
| Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H | Preto | 93788 |
| Lentes de corredor PD4N tipo A | Branco | 93073 |

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93788) |
| Alimentação: | aprox. 0.2 W horizontal 360° (Montagem no teto) (93073) |
| Área de deteção: | máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a (93073) |
| Alcance: | 250 m² / 2.5 m Altura de montagem (93073) |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073) |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | IP54 (93788) |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IK09 (92199) |
| Resistência ao choque: | -25 °C até +50 °C |
| Temperatura ambiente: | Polycarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199) |
| Involucro: | Branco, semelhante RAL9010 (93073) |
| Cor do material: | 2 ou 9 s |
| Intervalo de impulso: | |

Informações sobre o produto

Set : PD4N-S + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H Preto, semelhante RAL9005 + Lentes de corredor PD4N tipo A Branco, semelhante RAL9010

Dispositivo auxiliar com grande área de deteção

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo principal.



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




PD4N-S

Número: 93241

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 106 x 92 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida



Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H

Número: 93788

Dimensões: Ø 110 x 45 mm

Grau de proteção / Classe de

Isolamento: IP54

Cor do material: Preto, semelhante
RAL9005



Lentes de corredor PD4N tipo A

Número: 93073

Área de detecção: horizontal 360°
(Montagem no teto)

Alcance: máx. Ø 40 m transversal
máx. Ø 20 m em direção a

Superfície monitorizada (aproximação
tangencial): 250 m² / 2.5 m Altura de
montagem