

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Set 92915-92346

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), IP65

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|-------------------------------|----------|--------|
| PD9-S-SDB-FC | Branco | 92915 |
| Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm | Prateado | 92346 |

Dados técnicos

| | |
|---|--|
| Dimensões: | Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92346) |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a atividade sentada |
| Alcance: | máx. Ø 4 m |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP65 / Classe III |
| Resistência ao choque: | IK03 |
| Cor do material: | Prateado mate (92346) |
| Comprimento do cabo: | 350 cm |

Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm Prateado mate



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-S-SDB-FC

Número: 92915


Dimensões: Ø 36 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no teto)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m em direção a

máx. Ø 4 m atividade sentada



Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm

Número: 92346

Dimensões: Ø 45 mm

Cor do material: Prateado mate