

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Set 92915-92958

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), IP65

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-S-SDB-FC	Branco	92915
Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9	transparente	92958

Dados técnicos

Dimensões:	Ø 36 x 28 mm horizontal 360°
Área de deteção:	(Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a
Alcance:	máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP65 / Classe III + IP65 (92958)
Resistência ao choque:	IK03
Cor do material:	Branco, semelhante RAL9010 + transparente (92958)
Comprimento do cabo:	350 cm

Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9 transparente



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-S-SDB-FC

Número: 92915

Dimensões: Ø 36 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no teto)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m em direção a

máx. Ø 4 m atividade sentada



Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9

Número: 92958

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65

Involucro: resistente aos raios UV

Cor do material: transparente