

B.E.G.**LUXOMAT®**

PICO-N-M-1C-FC

93159 EAN: 4007529931590

Detetor de presença PIR de 230 V com deteção de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), classificação IP65 e controlo remoto

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- banheiros
- Sala de equipamentos
- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space
- salas de conferências

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PICO-N-M-1C-FC	Branco	93159

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 33 x 60 mm
Alimentação:	aprox. 0.35 W
Área de detecção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP65 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Comprimento do cabo:	140 cm
Canal 1 (controle de iluminação)	
Potência:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Mini detetor de presença, sem fonte de alimentação adicional, adequado para locais de elevada humidade

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Operação simples com controle remoto (necessário)

Versão de dispositivo principal


A área de detecção pode ser expandida recorrendo a dispositivos auxiliares

Montagem com aro de bloqueio (incluído) em luminárias ou com molas de fixação para tetos falsos

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

Exemplos de aplicação:

Halls de entrada, corredores/halls, banheiros, Sala de equipamentos, pequenos escritórios, Escritórios em Open space, salas de conferências



Accessories



BLE-IV-Adaptador

Number: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Material color: Black

Frequency: 2.4 GHz ISM Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-Mini

Number: 92159

Battery: 3.0 V Lithium CR2032 (included)

Dimensions: 57 x 35 x 7 mm

Material color: -



IR-PD-1C

Number: 92520

Battery: 3.0 V Lithium CR2032 (included)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Material color: -



IR-PD-1C-E

Number: 92077

Battery: 3.0 V Lithium CR2032

(included)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Material color: -



Kit RC supressor de arco elétrico

Number: 10880

Voltage: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Protection level / Class: -

Isolation: IP20 / Class II