

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PICO-S-FC

92700 EAN: 4007529927005

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 33 x 60 mm
- Alimentação: aprox. 0.3 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PICO-S-FC	Branco	92700

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 33 x 60 mm
Alimentação:	aprox. 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP65 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK04
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	130 cm
Comprimento do cabo:	9 s
Intervalo de impulso:	

## Informações sobre o produto

Dispositivo mini auxiliar sem fonte de alimentação adicional, para ligação ao dispositivo principal

Adequado para locais de grande humidade

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo principal.

Montagem com aro de bloqueio (incluído) em luminárias ou com molas de fixação para tetos falsos

### **Exemplos de Aplicação:**

instalações sanitárias, balneários, escritórios, salas de conferências, hospitais, galerias, jardins de infância



