

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

Fonte de alimentação compacta para barramento  
KNX SELV com indutor integrado

Tensão auxiliar não seleccionada 30V DC

Vários indicadores de estado através de LED

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

## Dados técnicos

Tensão:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Tensão de saída:	KNX BUS / 30 V DC
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe I
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV (PC)
Cor do material:	-
Elementos de sinalização:	LED de estado Tensão do barramento LED de estado Corrente de saída LED de estado Reset
KNX TP 256:	Sim
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/vermelho
Corrente nominal:	1280 mA
Máximo nominal máximo:	2620 mA

## Informações sobre o produto

Fonte de alimentação compacta para barramento KNX SELV com indutor integrado

Tensão auxiliar não selecionada 30V DC

Vários indicadores de estado através de LED

Dispositivo para montagem em calha DIN em quadros de distribuição



